

一台二役！ベース部にドッキングステーションを内蔵した一体型モニターアームを発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、モニターアームのベース部にドッキングステーションを内蔵した一体型。ドッキングステーションは4K(60Hz)のHDMI出力・DisplayPort・VGA・SDカードリーダー・有線LANへ拡張できるType-C(100W)接続が可能。モニターアームには水平垂直多関節対応のガス圧式を採用した「100-LA066BK」を発売しました。



掲載ページ

モニターアーム ドッキングステーション一体型 4K HDMI対応 10 in1 Type-C接続 ガス圧式 1～10kgまで

型番：100-LA066BK 販売価格：20,728円（税抜）

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-LA066BK>

特長を動画で見る

<https://youtu.be/JczqyQn02Wo>

本製品は、ドッキングステーションが一体になったモニターアームです。

モニターアームはベース部にドッキングステーションを内蔵させた、水平垂直モニターアームです。水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュなモニターアームです。奥行きが広いデスクなどでの使用に最適です。液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。ガスシリンダー内蔵で、スムーズな高さ調整が可能です。VESA規格（75×75mm、100×100mm）に準拠したモニターの取り付けが可能です。1～10kgまでのモニターの取り付けに対応しています。クランプはスリムクランプを採用しています。デスクのパネルやクランプからの突起を気にせずに取り付けることができます。クランプの取付対応厚さは、0～50mmです。モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。画面の向きを上下に180度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。

ドッキングステーションはUSB Type-Cケーブル1本で最大2画面出力（HDMI/DisplayPort/VGAのいずれか）、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LANへ拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alt Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境（ミラーモード/拡張モード）を実現できます。HDMI/DisplayPortを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K2K/3840×2160（60Hz）解像度に対応しています。VGA出力は最大1920×1080（60Hz）の解像度に対応しています。ディスプレイを最大2台接続可能（HDMI+DisplayPort、HDMI+VGA、DisplayPort+VGA）。2台接続時の最大解像度は1920×1080（60Hz）までサポートします。USB Type-Cでの「USB Power Delivery（USB PD）」に対応しており最大20V/A（100W）までの入力に対応し、接続したパソコンへの充電も本製品経由で可能となります。SD/microSDカードリーダーを搭載しカメラなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。Gigabit Ethernet（1000BASE-T）に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。

本製品の重量は2.3kgです。

仕様

- 重量：2.3kg
- 梱包：1個口
- 出荷形態：ノックダウン組立式
- 材質：ベース部/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)、アーム部、クランプ部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
- 可動範囲：画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°
- 付属品：ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M6×12)、Type-C to Cケーブル(1m)、ワッシャー×4
- インターフェース：USB仕様 Ver3.2 Gen1（USB3.1/3.0）準拠（USB2.0/1.1上位互換）
- 電源：バスパワー
- 環境条件：動作温度範囲（℃）/0℃～40℃、動作湿度範囲（%）/5%～90%RH
- 耐荷重：1～10kg
- 保証期間：購入日より1年

【映像出力部】

■コネクタ形状：HDMI、DisplayPort、VGA（ミニD-sub15pin）

■対応解像度：

HDMI/ディスプレイ1台接続時 最大3840×2160（60Hz）

ディスプレイ2台接続時 最大1920×1080（60Hz）

DisplayPort/ディスプレイ1台接続時 最大3840×2160（60Hz）

ディスプレイ2台接続時 最大1920×1080（60Hz）

VGA/ディスプレイ1台接続時 最大1920×1080（60Hz）

ディスプレイ2台接続時 最大1920×1080（60Hz）

■デュアルディスプレイ出力：HDMI、DisplayPort、VGA [ミニD-sub15pin]

【LANポート部】

■規格：IEEE 802.3（10BASE-T Ethernet）、IEEE 802.3u（100BASE-TX Fast Ethernet）、IEEE 802.3ab（1000BASE-T）

■通信モード：フルデュプレックス/ハーフデュプレックス

■アクセス方式：CSMA/CD

■ポート構成：RJ-45ポート（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）Auto-MDIX、AutoNegotiation対応

【USBハブ部】

■インターフェース規格：USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠（USB2.0/1.1上位互換）

■コネクタ形状：

USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1

USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1（PD3.0）

USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2（ダウストリーム）

■通信速度：5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps

■供給電流：USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Type-Cポート/最大100W（20V/5A）

サンワダイレクト各店掲載ページ

サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-LA066BK>

サンワダイレクト楽天市場店

<https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/100-la066bk/>

サンワダイレクトYahoo!ショッピング店

<https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/100-la066bk.html>

サンワダイレクトau Pay マーケット店

<https://wowma.jp/item/605749474>

サンワダイレクトAmazon店

<https://www.amazon.co.jp/dp/B0BSKQ312Y>

サンワダイレクト関連商品掲載ページ

モニターアームの商品一覧を見る

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001002028>

モニターアームの選び方

<https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/howtouse/how-marm.html>

ドッキングステーションの商品一覧を見る

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001012045>

ドッキングステーションの選び方

<https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/howtouse/docking-station.html>

【店舗URL】

サンワダイレクト本店 <http://direct.sanwa.co.jp/>

★イチオシアイテムを動画でチェック！

<https://www.youtube.com/c/サンワダイレクト>

★サンワダイレクトはスマホページも充実！ スマホで「サンワダイレクト」を検索

<http://direct.sanwa.co.jp/top/CSfTop.jsp>

★サンワダイレクト公式facebookファンページはこちら

http://www.facebook.com/sanwadirect?sk=app_198603016873563

【お客様からのお問い合わせ】

サンワダイレクト TEL 086-223-5680 E-Mail direct@sanwa.co.jp

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-5680 E-Mail direct@sanwa.co.jp

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。